

Elefantino

Lavaggio Igienizzante

**Fog Maker
Elefantino**

lavaggio
igienizzante



**2 in 1 Cannone
Nebulizzatore
+ Idropulitrice**

2in1

Nebulizzatore


per la riduzione dell'inquinamento dell'aria (PM10) e l'igienizzazione. Ideale per **lavaggio** di superfici inquinate.



CDR.2020-5
Idro San 5Kg



Caratteristiche tecniche



Attenzione



- Tutte le informazioni tecniche e di sicurezza del prodotto sono consultabili nella documentazione tecnica di Idrobase Group S.r.l.
- Per tutte le precauzioni specifiche e le modalità d'uso del disinfettante/igienizzante consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto utilizzato.
- L'utilizzo di Elefantino Lavaggio Igienizzante con qualsiasi soluzione disinfettante/igienizzante impone all'utente di effettuare il risciacquo alla fine dell'utilizzo, seguendo le operazioni indicate nel manuale d'istruzione.

KIT LAVAGGIO (incluso)



- Pistola a spruzzo RED 40, ingresso M22x1,5 M, uscita a sfera girevole F tipo KW
- Lancia CdR 80, 700mm, ingresso rapido M tipo KW, ugello 25°
- Lancia schiuma tradizionale, ingresso rapido M tipo KW
- Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 20m, M22x1,5 F-F



Dati Tecnici

Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza	Dimensioni (LxPxH)	Peso
ZX.8403-L	Elefantino Lavaggio 15	70bar	15l/min	24mcr	5,2Kw(3x400V-50Hz)	640 x 920 x 1050 mm	105kg
ZX.8404-L	Elefantino Lavaggio 21	70bar	21l/min	24mcr	5,2Kw(3x400V-50Hz)	640 x 920 x 1050 mm	105kg

Set manutenzione preventiva **NEW**

Foto	Codice	Descrizione	ZX.8403	ZX.8404
	ZX.75IBG03	Set manutenzione 750 ore	•	
	ZX.150IBG03	Set manutenzione 1500 ore	•	
	ZX.75IBG05	Set manutenzione 750 ore		•
	ZX.150IBG05	Set manutenzione 1500 ore		•
	MT.1204C	Ugello in ottone nichelato, antigoccia, F.1,2mm 10/24UNC/2A	•	
	IT.9064	Ugello in acciaio inox 3.00, GPH 30°		•
	IT.9014	Ugello in acciaio inox 5.00, GPH 30°		•

Caratteristiche tecniche generali

- **Telaio:** acciaio verniciato
- Ruote pneumatiche
- Gancio di sollevamento
- **Grado di protezione:** IP54
- Dimensioni LxPxH 640x920x1050mm

Caratteristiche tecniche ventola

- **No ugelli:** 1 corona da 30 ugelli
- **Area massima coperta:** 150 m2
- **Potenza motore:** 2.2Kw 2800g/min
- **Gittata:** 21m (in assenza di vento)
- **Alzo:** 0° +40°
- **Diametro ventilatore:** 410mm
- **Rumorosità:** < 87Lwa

Caratteristiche tecniche pompa

- **Pressione di esercizio:** 70bar
- **Pompa professionale** 1450 g/min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica
- **Motore elettrico** 1450 g/min 2.2Kw per 15lt/min, 3Kw per 21 lt/min
- **Valvola di by-pass integrata**